

➤ **Doppelseitiges Klebeband Reinacrylat**

stark/stark haftend

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG  
 Ludwig-Weis-Str. 11 · D-97082 Würzburg  
 Tel. +49(0) 931 / 40 41 6-240 · Fax: -100

www.sprintis.de · info@sprintis.de

Stand 11/2011

**Produkt- / Anwendungsbeschreibung**

Gut geeignet für PVC, Acryl, Glas/Keramik  
 Montieren von Schilder, Blenden, Skalen, Befestigen von Displays und Werbemitteln

**Eigenschaften**

Kleber	Acrylat
Trägermaterial	Acrylat, transparent
Dicke (Trägermaterial + Kleber)	1 mm
Abdeckung	Silikonpapier, weiß
FTM 1 (Finat Testmethode Nr. 1) Klebkraftprüfung 180° bei 300 mm/min.	32 ± 2 N / 25 mm
FTM 8 (Finat Testmethode Nr. 8) Scherfestigkeit auf einer Standardoberfläche	> 183 Stunden
Temperaturbereich	- 20° C bis +100° C

**Lagerempfehlung**

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50% relative Luftfeuchte & ca. 20° C Raumtemperatur) besitzt das Klebeband in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

**Hinweis:**

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.