

Anwendungsbeispiele

Das glänzende Panzerband mit seiner Kunststoffbeschichtung eignet sich zum Fixieren, Kennzeichnen, Abdecken, Schützen und Verpacken in Industrie, Gewerbe oder im Hobby- und Heimwerkerbereich. Es lassen sich z.B. Kartons oder Dosen verschließen oder Folien verkleben.

Eigenschaften

Kleberart	Hotmelt
Trägermaterial	PE-extrudiertes Gewebe
Dicke (Kleber & Träger)	0,17 mm
Klebekraft	17N/25mm
Zugfestigkeit	70n/25mm
Temperaturbereich von/bis	-35° bis +60°
Lebensmittelkontakt	nicht getestet

Lagerempfehlung / Lagerzeit

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50% relative Luftfeuchte & ca. 20° C Raumtemperatur) besitzt das Klebeband in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.