

➤ Einseitige Klebepunkte aus PE-Folie

stark haftend

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG
 Ludwig-Weis-Str. 11 · D-97082 Würzburg
 Tel. +49(0) 931 / 40 41 6-240 · Fax: -100

www.sprintis.de · info@sprintis.de

Stand 11/2014 (331RP)

Produkt- / Anwendungsbeschreibung

Gut geeignet für Papier, Pappe, Verpackungen

Eigenschaften

| | |
|--|--|
| Kleber | Acrylat |
| Trägermaterial | PE-Folie, transluzent |
| Abdeckung | Silikonpapier, weiß |
| FTM 2 (Finat Testmethode Nr. 2) Klebkraftprüfung 90° bei 300 mm/min. | > 7 N/25mm |
| FTM 8 (Finat Testmethode Nr. 8) Scherfestigkeit auf einer Standardoberfläche | > 10 Stunden |
| Temperaturbereich | -20 °C bis +100 °C |
| Hinweise | Für den direkten Lebensmittelkontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln geeignet |

Lagerempfehlung

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50% relative Luftfeuchte & ca. 20 °C Raumtemperatur) besitzt das Klebeband in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.