

➤ **Doppelseitige Klebepunkte**

stark/stark haftend

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG
Ludwig-Weis-Str. 11 · D-97082 Würzburg
Tel. +49(0) 931 / 40 41 6-240 · Fax: -100

www.sprintis.de · info@sprintis.de

08/2010 (230420)

Anwendungsbeispiele

Ausgewogenes Klebeverhalten bei guter Alterungs-, Temperatur- und UV-Beständigkeit. Die Klebepunkte bieten aufgrund der hohen Anfangsklebrigkeit (Tack) eine ausgezeichnete spezifische Adhäsion auf weitgehend allen Werkstoffen. Bevorzugt werden die Klebepunkte eingesetzt: zum Montieren von Schildern, Blenden und Skalen, zur selbstklebenden Ausrüstung von Polyester-, Polyether-, PVC- und PE-Schäumen, zum Kaschieren von bahnenförmigen Materialien wie Filz, Folie, Gewebe und Papier, zur Befestigung von Displays und Werbemitteln, zum Spleißen von Papier- und Folienbahnen.

Eigenschaften

Kleberart	Dispersions-Acrylat, modifiziert
Trägermaterial	Vlies
Trägerfarbe	Transluzent
Dicke (Kleber & Träger)	0,10 mm
Klebekraft	25 N / 25 mm (FTM1)
Scherfestigkeit	> 15 Stunden (FTM8)
Abdeckung Material	Silikonpapier, 80 gr/m ²
Abdeckung Farbe	Gelb/Braun
Temperaturbereich von/bis	-20 °C bis +120 °C
Lebensmittelkontakt	Indirekt

Lagerempfehlung / Lagerzeit

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50% relative Luftfeuchte & ca. 20 °C Raumtemperatur) besitzt das Produkt in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.