

➤ **Doppelseitige PE-Schaum Klebepunkte**

stark/stark haftend

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG  
Ludwig-Weis-Str. 11 · D-97082 Würzburg  
Tel. +49(0) 931 / 40 41 6-240 · Fax: -100

[www.sprintis.de](http://www.sprintis.de) · [info@sprintis.de](mailto:info@sprintis.de)

Stand 08/2010 (4921952PV1)

**Produkt- / Anwendungsbeschreibung**

Gut geeignet für raue/strukturierte Oberflächen, Spiegelmontage, Messe und Ladenbau, Blenden, Leisten, Schilder, Displays

**Eigenschaften**

Kleber	Lösemittel-Acrylat
Trägermaterial	PE-Schaum, weiß, geschlossenzellig
Dicke (Trägermaterial + Kleber)	2,0 mm
Abdeckung	Silikonpapier, weiß
Klebkraft auf Stahl	25 N / 25 mm
Scherkraft	4,5 kg/cm <sup>2</sup>
Temperaturbereich	-40 °C bis +120 °C

**Lagerempfehlung**

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50% relative Luftfeuchte & ca. 20 °C Raumtemperatur) besitzt das Klebeband in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

**Hinweis:**

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.