

➤ **Doppelseitige PE-Schaum Klebepunkte**

stark/stark haftend

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG
Ludwig-Weis-Str. 11 · D-97082 Würzburg
Tel. +49(0) 931 / 40 41 6-240 · Fax: -100

www.sprintis.de · info@sprintis.de

Stand 08/2010 (4921952PV1)

Produkt- / Anwendungsbeschreibung

Gut geeignet für raue/strukturierte Oberflächen, Spiegelmontage, Messe und Ladenbau, Blenden, Leisten, Schilder, Displays

Eigenschaften

Kleber	Lösemittel-Acrylat
Trägermaterial	PE-Schaum, weiß, geschlossenzellig
Dicke (Trägermaterial + Kleber)	2,0 mm
Abdeckung	Silikonpapier, weiß
Klebkraft auf Stahl	25 N / 25 mm
Scherkraft	4,5 kg/cm ²
Temperaturbereich	-40 °C bis +120 °C

Lagerempfehlung

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50% relative Luftfeuchte & ca. 20 °C Raumtemperatur) besitzt das Klebeband in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.