

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG
 Ludwig-Weis-Str. 11 · D-97082 Würzburg
 Tel. +49(0) 931 / 40 41 6-240 · Fax: -100

www.sprintis.de · info@sprintis.de

01/2021

Anwendungsbeispiele

Durch die hohe Reißfestigkeit welches unser fadenverstärktes Packband bietet, eignet es sich sehr gut für die Verklebung von mittelschweren Kartonagen und Paketen.

Eigenschaften

Kleberart	Hotmelt
Trägermaterial	PP-Folie
Trägerfarbe	Transparent
Dicke (Kleber & Träger)	50 µm
Klebekraft	10 N/25 mm
Reißfestigkeit	120 N/25 mm
Temperaturbereich von/bis	- 30°C bis + 80°C
Bruchdehnung	140%

Lagerempfehlung / Lagerzeit

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50% relative Luftfeuchte & ca. 20°C Raumtemperatur) besitzt das Produkt in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.